



SHERU. STÜHLE

DESIGN: EOOS.

Konstruktion

Die Konstruktion besteht aus der innovativen **chAIR** Technologie: Die Kunststoffschale enthält Öffnungen in Sitz und Rücken. Im Sitzbereich sind in den Öffnungen Bänder Palmenblatt-förmig angeordnet. Atmungsaktiv und komfortabel.

Untergestell**Massivholzgestell:**

- Mit Füßen aus Massivholz, geölt mit Hartwachssiegel in Kombination mit einem Aluminiumrahmen
- Die Oberflächen-Varianten Eiche weiß pigmentiert (.10wo), Eiche tobacco (.131wo) sowie Nussbaum mit Splintanteil (.99wo) sind mit einem Aluminiumrahmen in der Oberfläche matt-pulverbeschichtet bronze ausgestattet.
- Die Oberflächen-Variante Eiche geflammt (.14wo) erhält einen Rahmen in der Oberfläche matt-pulverbeschichtet schwarz.

Rohrgestell:

- Rohrdurchmesser: 18 mm

4-Fußkreuz:

- Aluminium, drehbar, mit Gasfeder.
- Optional gegen Mehrpreis: Höhenverstellung (mit Gasfeder) oder Rückholmechanik (ohne Gasfeder). Verstellbereich SH 43 - 51 cm. Höhenverstellung und Rückholmechanik sind nicht kombinierbar.

Armlehnen**5-Fußkreuz:**

- Aluminium, drehbar, mit Gasfeder (optional gegen Mehrpreis: Gasfeder mit Höhenverstellung). Verstellbereich SH 43 - 51 cm.

Bezug

- Armlehnen geschlossen, formgeschäumt und gepolstert

Polsterung

- Bezug abnehmbar

Sitz und Rücken:**legere Polsteroptik:**

- formgeschäumt mit Watteabdeckung

strenge Polsteroptik:

- formgeschäumt mit Schaumkaschierung

Hinweise

- Gestell und Bezug sind trenn- und recyclebar
- Hinweis für legere Polsteroptik: Bauartbedingt kann durch die Dehnung der Materialien bei Benutzung eine leichte Wellenbildung des Bezuges entstehen.
- Bitte beachten Sie, dass die geölten Massivholzfüße Splintholz, Spiegelflächen sowie kleine verwachsene Punkstäbe beinhalten können. Farb und Strukturunterschiede (schlicht oder fladrig) innerhalb eines Holzfußes sind materialtypisch.

Polsteroptik

- ☐ leger
- ☐ streng

Gleiter

- ☐ Filzgleiter
- ☐ Kunststoffgleiter
- ☐ Teflongleiter

Untergestell

- ☐ matt-pulverbeschichtet bronze
- ☐ hochglanz poliert
- ☐ matt-pulverbeschichtet bronze
- ☐ matt-pulverbeschichtet schwarz
- ☐ matt-pulverbeschichtet schwarz
- ☐ .10wo Eiche weiß pigmentiert
- ☐ .131wo Eiche tobacco
- ☐ .14wo Eiche geflammt
- ☐ .99wo Nussbaum mit Splintanteil
- ☐ hochglanz verchromt

Rollen

- ☐ harte Rollen
- ☐ weiche Rollen

Funktion

- ☐ höhenverstellbar
- ☐ Rückholmechanik



1434
B 58,5 T 61,5 H 83,5
SH 46,5 ST 44,5



1434 C
B 58,5 T 61,5 H 83,5
SH 46,5 ST 44,5



1435
B 63,5 T 62 H 83,5
SH 46,5 ST 45 AH 69



1435 C
B 63,5 T 62 H 83,5
SH 46,5 ST 45 AH 69



1444
B 59 T 62 H 84
SH 46,5 ST 44,5



1444 C
B 59 T 62 H 84
SH 46,5 ST 44,5



1445
B 64 T 62,5 H 84
SH 46,5 ST 45 AH 69,5



1445 C
B 64 T 62,5 H 84
SH 46,5 ST 45 AH 69,5



1430
B 57,5 T 61,5 H 83,5
SH 46,5 ST 44,5



1430 C
B 57,5 T 61,5 H 83,5
SH 46,5 ST 44,5



1431
B 63,5 T 62 H 83,5
SH 46,5 ST 45 AH 69



1431 C
B 63,5 T 62 H 83,5
SH 46,5 ST 45 AH 69



1440
B 58 T 62 H 84
SH 46,5 ST 44,5



1440 C
B 58 T 62 H 84
SH 46,5 ST 44,5



1441
B 64 T 62,5 H 84
SH 46,5 ST 45 AH 69,5



1441 C
B 64 T 62,5 H 84
SH 46,5 ST 45 AH 69,5



1436
B 69 T 69 H 84
SH 4,7 ST 44



1436 C
B 69 T 69 H 84
SH 47 ST 44



1437
B 71,5 T 71,5 H 84
SH 47 ST 44,5 AH 70



1437 C
B 71,5 T 71,5 H 84
SH 47 ST 44,5 AH 70

SHERU



1446
B 69 T 69 H 84
SH 47 ST 44



1446 C
B 69 T 69 H 84
SH 47 ST 44,5



1447
B 71,5 T 71,5 H 84
SH 47 ST 44,5 AH 70



1447 C
B 71,5 T 71,5 H 84
SH 47 ST 44,5 AH 70



1438
B 69 T 69 H 84
SH 47 ST 44,5



1438 C
B 69 T 69 H 84
SH 47 ST 44,5



1439
B 71,5 T 71,5 H 84
SH 47 ST 44,5 AH 70



1439 C
B 71,5 T 71,5 H 84
SH 47 ST 45 AH 70



1448
B 69 T 69 H 84
SH 47 ST 44,5



1448 C
B 69 T 69 H 84
SH 47 ST 44,5



1449
B 71,5 T 71,5 H 84
SH 47 ST 44,5 AH 70



1449 C
B 71,5 T 71,5 H 84
SH 47 ST 45 AH 70

1432

1433